FURUNO DEEPSEA WORLD

FURUNO®

サテライトコンパス

SC-110

0.6°以内の方位精度を実現する高精度方位センサー！
ロール・ピッチの影響を受けない3アンテナシステム

GPS空中線部



表示部
(コンパス画面)

品質保証の国際規格
ISO9001認証取得

フルノの品質保証システムが
国際的に認められました。

カタログNO.GY-12

サテライトコンパス

SC-110

サテライトコンパス「SC-110」は、GPS電波の位相差を活用して、0.6°以下(95%) という高精度方位を提供する、画期的な方位センサーです。レーダー(ARPA、真エコートレイル)やソナー、潮流計、ビデオプロッタ、オートパイロット等、自船方位信号を必要とする機器に、高精度方位データを継続的に提供します。さらに、最新GPSの機能も備えており、幅広いデータの表示・提供も可能です。
フルノ サテライトコンパスは、ピッチング、ローリングによる影響を受けにくい、独自の3アンテナ方式を採用。これに角速度センサーを加えることで、高速旋回時においても、抜群に安定した追従性を保持できます。また、サテライトコンパスの起動時間はなんと約4分。機動性の高さでは、ジャイロコンパスをも凌ぎます。
マグネットコンパスのように磁気の影響を受けず、約4分という起動時間、さらには0.6°以下という高精度方位の提供を実現できるフルノサテライトコンパス SC-110は、ジャイロコンパスのバックアップを可能とした画期的な方位センサーです。



表示部

演算部

■ GPS電波の位相差測定により、高精度に船首方位を検出！

■ 0.6°以下(95%)の高精度方位を実現！

■ 起動時間はなんと約4分
電源を入れるだけで起動。約4分で使用可能です。

■ 高速旋回時においても、安定した追従が可能(45°/秒)

■ メンテナンスフリー
機構部品にたよらない方式により、従来のジャイロコンパスのような定期点検の必要がなくメンテナンス費用が抑えられます。

■ 端子台接続で装備簡単！

■ 船首方位出力は、なんと最大11ポート！
高速データ出力が可能なIEC61162-2に対応。その他、AD-10, IEC61162-1にも対応しており、各種機器への相性も抜群。AD-10専用の1ポートに加え、共用ポートはAD-10が最大5ポート、IECは最大10ポートまで設定可能です。

■ IECの出力ポートはそれぞれに個別の出力センテンスを設定可能。

■ 動揺センサーとして活用可能！
3アンテナ方式を採用することで、自船のロール・ピッチを高精度に検出することに成功！これらのデータはデジタル/アナログ両方のフォーマットで出力することが可能で、潮流計やソナーの動揺センサーとしても活用できます。

■ 建物や橋によるGPS電波の遮蔽にも方位情報の提供を継続できる、角速度センサー内蔵
橋や高いビル等によりGPS電波が障害を受けた場合、受信中断後、内蔵している角速度センサーが計算を継続し、方位情報を提供します。(受信中断後、5分間)

■ GPS航法装置として活用可能！
本機一台で位置（緯度/経度)、方位、ピッチング、ローリング、船速、進路情報の出力が可能です。

■ 視認性に優れた4.5型ホワイトベース液晶を採用

GPSを利用した高精度方位センサー！自船の揺れを補正する動揺センサーとしても最適！



コンパス画面

船首方位、ピッチング、ローリング等の各種デジタルデータとともに、コンパスカードと同様のアナログ表示が可能です。



操船画面

各種デジタルデータとともに、船首方位をバーグラフ上で表示できます。



対水・対地船速表示画面

標準にて、自船の船速表示（前進/後進）、ドリフト（右/左）が可能。
（STW、流向・流速表示は、スピードログ、潮流計接続時のみ）

方位表示画面

各種データをデジタルで表示。小数点以下も表示可能です。



回頭角速度画面

回頭角速度を目盛りで表示します。
（データ出力も可能）

航法画面

GPSアンテナで測位した緯度・経度を表示。

※ オプションのビーコン受信機を接続することにより、高精度計測が可能です。



サテライトコンパス
SC-110

FURUNO

☆仕様

方位精度　：0.6° 以下 (95%)
基線長　：0.86 m
方位分解能：0.1°（表示および出力）
追従速度　：45° / 秒（方位）
静定時間　：約4分
測位精度　：GPS・・・10 m以下（95%時間、HDOP≦1）
DGPS・・　5 m以下（95%時間、HDOP≦1）
WAAS・・　3 m以下（95%時間、HDOP≦1）
※　DGPSはビーコン受信機 GR-80との接続が必要です。
※　注意…測位精度は米国DODのシステム運用計画により変化する可能性があります。
電源　：DC12-24V, 15W
出力　：1. 方位/航法データ出力（IEC 61162-1/-2、AD-10）
AD-10 専用　x1ポート
IEC61162/AD-10 共用　x5ポート*
*AD-10は最大5ポート、IECは最大10ポートまで可能
出力センテンス：HDT、HDM（船首方位）、ATT（姿勢角）、ROT（回頭角速度）、VTG、VBW（対地船速）、VHW（船首方位）、VDR（対水船速・流向・流速表示）*、GGA、GLL、GNS（自船位置）、ZDA（時間）、HVE（GPSアンテナ上下動振幅）*スピードログ、潮流計の接続が必要
2. 姿勢角出力（アナログ）
ピッチ　1ポート
ロール　1ポート
入力　：外部方位　：1ポート（IEC 61162-1/AD-10）
入力センテンス：HDT、HDG、HDM（船首方位）、VBW、VHW（対地船速）、VLW（航跡）
外部ビーコン　：1ポート（RTCM SC-104）
＊DGPSと方位精度は、関係ありません。

表示器　：4.5 型　単色LCD、120×64ドット
有効表示範囲：95×60 mm
コントラスト：64 段階
表示モード　：方位画面、航法画面、操船画面、コンパス画面、回頭角速度画面、対水・対地船速表示画面

☆構成

標準構成
●GPS空中線部* SC-1203F　×1（6.8 kg）
●表示部* SC-502　×1（0.6 kg）
●演算部* SC-1101　×1（4.2 kg）
※工事材料、付属品および予備品は各ユニットに含まれます

オプション
●アンテナケーブルセット（GPS空中線部延長用 30/50m）
●フラッシュマウント（F/Sタイプ）
●レピータインターフェイス

GPS空中線部 (SC-1203F)



表示部 (SC-502)



演算部 (SC-1101)



※　機器改良のため、外寸データが変更される場合があります。
※　実際の装備については担当営業員にお尋ね下さい。

安全に関するご注意
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

★ご購入の前に
●仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
●当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション、消費税等は別途ご請求させていただきます。
●印刷物と製品とでは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
●このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。

漁撈機器 / 航海機器 / 無線通信装置 / 海洋開発機器 / 航空用機器 / マリンスポーツ用機器 / 情報機器

古野電気株式会社
http://www.furuno.co.jp/

本社/船舶営業部　662-8580　西宮市芦原町9番52号　(0798)63-1203
関東支店　101-0024　東京都千代田区神田和泉町2番6号（亜細亜ビル）(03)5687-0432
広島支店　723-0065　広島県三原市西野1丁目4番10号　(0848)63-1191

●フルノ北日本販売株式会社　(札幌支店) (011) 221-8201　(釧路支店)　(0154) 25-7831
(石巻支店) (0225) 93-0701　(八戸支店)　(0178) 33-7415
●フルノ関西販売株式会社　(伊勢支店) (0596) 35-0330　(関西支店)　(0798) 63-1201
(金沢支店) (076) 262-3326　(境港支店)　(0859) 44-3221
(高知支店) (088) 832-7171
●フルノ西日本販売株式会社　(長崎支店) (095) 861-3261　(福岡支店)　(092) 711-1777
(下関支店) (0832) 67-9111　(佐世保支店) (0956) 48-4440
●フルノ南日本販売株式会社　(宮崎支店) (0987) 64-1108　(鹿児島支店) (099) 266-1828

●お問い合わせは

1-0404-3SS